

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://domofons.info/.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Описание

Вызывная панель Метаком МК1-XRV-E предназначена для работы с видеомониторами для организации системы контроля доступа.

Вызывная панель выполнена в антивандальном корпусе и способна выдерживать минусовые температуры до -30 градусов.

В вызывную панель встроена цветная видеокамера, которая транслирует изображение на монитор, установленный в квартире или офисе.

Одноканальный видеомонитор Метаком MKV-VM7 имеет цветной TFT экран с диагональю 3.5' (8.89 см). Монитор имеет 2 видеовхода, один из которых объединен с аудиоканалом.

Абонентское устройство осуществляет двухстороннюю голосовую связь с одноканальной вызывной панелью или обще подъездной вызывной панелью.

Особенности

- **Цветной TFT монитор.** На видеомонитор, диагональю 8.9 см, выводится изображения с камеры, вмонтированной в вызывную панель.
- **Регулировка яркости и цветности монитора.** При помощи регуляторов, расположенных сбоку монитора, Вы сможете оптимально настроить вывод изображения на дисплее видеомонитора.
- **Уличное исполнение вызывной панели.** Благодаря антивандальному корпусу вызывного устройства его можно монтировать на улице и использовать при минусовых температурах.
- **Спящий режим.** Монитор автоматически отключается при прекращении связи для экономии энергии.
- **Дистанционное управление замком.** При подключении к вызывной панели

электромеханического или электромагнитного замка, Вы сможете управлять им с абонентского устройства.

Технические характеристики

Вызывная панель:

- Диапазон рабочих температур, -30...+40 °С
- Максимальный ток потребления в дежурном режиме (с видеокамерой), не более, 180 мА
- Габаритные размеры блока, не более, 124.5x89.5x25 мм

Видеомонитор:

- Максимальное сопротивление линии связи, 30 Ом
- Входные параметры внешнего источника питания 160-240В (50-60Гц)
- Выходные параметры внешнего источника питания 12В, 300мА
- Потребляемый ток в дежурном режиме, 15 мА
- Диапазон рабочих температур, 0...+40 °С
- Габаритные размеры, не более, 82x94x31 мм

Особенности

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70